

## Informationsdatenblatt

### EUROPAL EAK - Feuchtraum-Vorbehandlung

auf Wasserbasis, gebrauchsfertig

#### Eigenschaften

EUROPAL EAK dient zur Sanierung von stark bewachsenen Untergründen. Das Wirkungsspektrum von EUROPAL EAK ist sehr breit.

Durch die hohe Eindringtiefe der Lösung werden auch tiefliegende Keime in kurzer Zeit deaktiviert.

EUROPAL EAK ist geruchlos und nicht filmbildend.

#### Verarbeitung

EUROPAL EAK ist gebrauchsfertig. Das Aufbringen auf die zu behandelnden Decken und Wände kann mit Spritzgeräten oder Deckenbürsten erfolgen.

Nicht auf Flächen verwenden, deren Oberflächentemperatur unter 5°C liegt!

Nach 10 - 12 Stunden Einwirkungszeit wird mit Wasser nachgewaschen.

Bevor der Spezial-Feuchtraum-Anstrich EUROPAL aufgebracht wird, soll die sanierte Fläche gut abgetrocknet sein.

#### Lagerung und Sicherheit

EUROPAL EAK kühl aber frostfrei lagern.

Haut und Augen schützen.

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Vor Kindern fernhalten!

Nicht in die Kanalisation einbringen!

Entsorgung: Saugmittel verwenden und unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften entsorgen.

Erste Hilfe: Bei Augenkontakt einige Minuten mit Wasser spülen - Augenarzt aufsuchen!

Nach Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.

Benetzte Kleidung sofort ausziehen.

#### Lieferform

5kg-Gebinde

#### Hinweis

EUROPAL EAK ersetzt nicht die erste EUROPAL-Schicht!

Sicherheitsdatenblatt beachten!