

Informationsdatenblatt

EUROPAL-Spezial-Tiefgrund „Nr. 60“

wasserverdünnbar - fungizid

Eigenschaften

EUROPAL-Spezial-Tiefgrund „Nr. 60“ basiert auf einem wasserverdünnbaren Acrylatharz mit fungizider Langzeitausrüstung. Das Wirkungsspektrum von EUROPAL-Spezial-Tiefgrund „Nr. 60“ ist sehr breit sowohl bei Pilzen als auch bei Algen.

Die Vorbehandlung mit EUROPAL-Spezial-Tiefgrund „Nr. 60“ ist bei baufrischen, noch nicht beschichteten sowie sandenden Flächen und saugenden mineralischen Untergründen zu empfehlen, um ein Wegschlagen der folgenden wasserverdünnbaren Anstriche in den Untergrund zu vermeiden. Weiterhin verfestigt EUROPAL-Spezial-Tiefgrund „Nr. 60“ den Untergrund und tötet durch seine gute Eindringtiefe auch tiefliegende Sporen ab.

Verarbeitung

EUROPAL-Spezial-Tiefgrund „Nr. 60“ kann bei feinporigen Untergründen mit bis zu 30% Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt mit Deckenbürste oder Spritzgeräten. Der Verbrauch liegt je nach Untergrund bei 100 - 150 g/m². Trockenzeit ca. 12 Stunden bei +20° C.

Die Reinigung der Arbeitsgeräte muss sofort nach Gebrauch mit Wasser erfolgen.

Lagerung und Sicherheit

EUROPAL-Spezial-Tiefgrund „Nr. 60“ kühl aber frostfrei lagern; von Kindern fernhalten.

Transport:	Kein Gefahrgut nach GGVS / GGVE
Entsorgung:	Saugmittel verwenden und unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften entsorgen.
Erste Hilfe:	Bei Augenkontakt 15 Min. mit Wasser spülen - Augenarzt aufsuchen. Nach Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Benetzte Kleidung sofort ausziehen.

Lieferform

Im 5-kg-Gebinde. Größere Mengen auf Anfrage

HINWEIS

EUROPAL-Spezial-Tiefgrund „Nr. 60“ ersetzt nicht die erste EUROPAL-Schicht!!!
Sicherheitsdatenblatt beachten!