

## Informationsdatenblatt

### EUROPAL-Antipilz-Konzentrat „EAK“

#### Eigenschaften

EUROPAL-Antipilz-Konzentrat „EAK“ dient zur Sanierung von stark verpilzten bzw. veralgten Untergründen. Das Wirkungsspektrum von EUROPAL-Antipilz-Konzentrat „EAK“ ist sehr breit.

Bei Pilzen, Algen und Bakterien wirkt es besonders intensiv. Durch hohe Eindringtiefe der Lösung werden auch tiefliegende Sporen in kurzer Zeit abgetötet.

EUROPAL-Antipilz-Konzentrat „EAK“ ist geruchlos und nicht filmbildend.

#### Verarbeitung

EUROPAL-Antipilz-Konzentrat „EAK“ wird 1:10 mit Wasser verdünnt und ist danach einsatzbereit. Das Aufbringen auf die verpilzten Flächen kann mit Walze oder Deckenbürsten erfolgen. Bitte keine Spritzgeräte verwenden wegen Aerosolbildung!

Die aufgebrachte Menge des verdünnten Konzentrates sollte bei ca. 150 g/m<sup>2</sup> liegen, das heißt für eine Fläche von zum Beispiel 100 m<sup>2</sup> brauchen Sie ca. 15 kg verdünnte Lösung. Nach 8 - 12 Stunden Einwirkungszeit wird mit Wasser nachgewaschen.

Bevor dann die Spezial-Schimmelschutzfarbe EUROPAL 2000 oder EUROPAL 77 aufgebracht wird, soll die sanierte Fläche gut abgetrocknet sein.

Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen ist das „EUROPAL Nr. 60 Spezial-Tiefgrund“ als Voranstrich zu empfehlen. Lassen Sie sich von den ZUMA-Mitarbeitern im beraten!

#### Lagerung und Sicherheit

EUROPAL-Antipilz-Konzentrat „EAK“ kühl aber frostfrei lagern; von Kindern fernhalten.

Entsorgung: Restmengen müssen unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen der Sonderabfallbeseitigung zugeführt werden.

Erste Hilfe: Bei Augenkontakt 15 Min. mit Wasser spülen - Augenarzt aufsuchen.  
Nach Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Benetzte Kleidung sofort ausziehen.

Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten!

#### Lieferform

1 kg Gebinde

#### HINWEIS

EUROPAL-Antipilz-Konzentrat „EAK“ ersetzt nicht die erste EUROPAL-Schicht!